



PREMIO

SISTEMA PRIMACY SERIE WOOD

Sistema integral de compartimentación modular sostenible de alta insonorización. Tabiquería desmontable y registrable. Reinstalación e intercambiabilidad total de módulos. Conforme norma UNE 41955.

Espesor	90 mm. Coplanario en zonas ciegas y zonas vidrio.
Insonorización	Ciego 47 dB. ., Doble vidrio 6+6/6+6 45 db
Modulación	Partición ciega 1050mm o 1200mm y sus múltiplos. Partición vidriada Paños hasta 10.000 mm ancho max de vidrios 1200mm Alturas todas hasta 6.000 mm
Estructura interior	50 mm de doble perfil de 0,8 mm agrafado de acero galvanizado ST02 y masa de recubrimiento Zinc Z275 y tratamiento cromatado. Propiedades mecánicas cumpliendo norma EN 10346 Regulación altura mediante escuadras de acero mecanizadas Perforaciones para paso de instalaciones.
Paneles	Tableros de MDF de 19mm.calidad BS1D0 rechapados en madera natural con barnizado ignifugo. Certificado FSC , Forest Stewardship Council, Sujetos a estructura mediante zetas y grapas permitiendo su desmontabilidad
Vidrios	Doble vidrio (desde 5+5 mm hasta 6+6 mm) Unión de los vidrios mediante adhesivo y fina H de policarbonato transparente Intercalarío entre vidrios de madera
Puertas	Espesor: 90mm. Enrasadas, ciegas o vidrieras. Con batientes y bisagras ocultos Muelle retenedor integrado y guillotina acústica oculta.
Aislante	Lana de roca de 50 mm densidad 40Kg/m3 Según UNE EN 13162 productos aislantes para edificación